

پمپ های سری سیرکولاتور آبگرد


پمپهای آبگرد مورد استفاده در سیستمهای تاسیساتی جهت سیرکولاسیون و افزایش فشار میباشد . پمپهای پکیجی نیز مورد استفاده ی پکیج های دیواری می باشد که جهت گرمایش و تامین آب گرم مصرفی بکار میروند . این سری پمپها نیز مناسب برای آب تمیز با خواص فیزیکی معمولی می باشد .

مشخصات کلی سری سیرکولاتور آبگرد

DN 32... DN 40
DN 32... DN 40
10 m³/h (max.)
8.3 m (max.)
+2 °C تا دمای +110 °C

فلنج ورودی
فلنج خروجی
Q (دبی)
H (ارتفاع)
T (دمای کاری)





IMPELLER MATERIAL : Boosted Poly Amid
SHAFT MATERIAL : Staines Steel 1,4021
WITH VARIABLE SPEED

جنس پروانه : پلی آمید تقویت شده
جنس محور : استیل ۱,۴۰۲۱
با سه دور متغیر




25-60 130



25-60 180



32-60 180



جدول ابعاد و اندازه

Pump Type	Weight (kg)	(DN) (INCH)	D (INCH)	b (mm)	h (mm)	L (mm)
NM 25-40 130	3	1	1 1/2	130	130	105
NM 25-40 180	3	1	1 1/2	130	180	105
NM 25-60 130	3.2	1	1 1/2	130	130	105
NM 25-60 180	3.2	1	1 1/2	130	180	105
NM 25-80 180	5.5	1	1 1/2	150	180	130
NM 32-40 130	3.5	1 1/4	2	130	130	105
NM 32-60 180	3.8	1 1/4	2	130	180	105
NM 32-80 180	5.6	1 1/4	2	150	180	130
NM 40-80 F200	7.4	1 1/4	90 mm	150	200	130

EDUPUMP.IR



اولین و بزرگترین

سایت تخصصی سیستم‌های پمپاژ
با امکان محاسبه آنلاین و انتخاب پمپ

تولید بوستر پمپ آتش نشانی

در کلاس‌های S3 - S2 - S1
مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران



اولین و بزرگترین مرجع انتخاب آنلاین سیستم‌های پمپاژ

انتخاب آنلاین انواع بوستر پمپ

انتخاب آنلاین انواع پمپ

ارائه مطالب تخصصی

اولین سایت مرجع انتخاب آنلاین پمپ

در حوزه‌های:

ایمنی و آتش نشانی
آب و فاضلاب
صنایع غذایی
استخر
صنعت
معدن



تولید بوستر پمپ آبرسانی دور متغیر

بدون محدودیت برند



آموزش

تهویه و تخلیه دود
سیستم‌های پمپاژ
ایمنی معماری
اطفاء حریق
اعلام حریق

مشاوره - طراحی - اجراء

تاسیسات مکانیکی (موتورخانه - استخر)
تهویه و تخلیه دود
سیستم‌های پمپاژ
ایمنی معماری
اعلام حریق
اطفاء حریق

سرمایش و گرمایش موتورخانه
نرم افزار فنی و مهندسی
استخر، سونا و جکوزی
سیستم‌های پمپاژ

تهران، سعدی شمالی، خیابان مرادی نور، پلاک ۳۱

تلفن: ۰۲۱-۷۷۶۸۶۹۶۶ فکس: ۰۲۱-۷۷۶۷۸۶۵۹

EDUPUMP.IR

WWW.EDUPUMP.IR